



1 減圧弁

Pressure Reducing Valve



特 徴		蒸気・接液 SCS 製	蒸気・オール SCS 製	遠隔操作・接液 SCS 製		
形 式		パイロット式ピストンタイプ		空気操作形パイロット式		
仕 様	適用流体	蒸気		蒸気		
	一次側圧力	0.1~1.0MPa		0.1~1.0MPa		
	二次側圧力	0.05~0.9MPa		0.05~0.9MPa		
	最大減圧比	20:1		20:1		
	最高温度	220℃		220℃		
	接続方式	JIS 10KFFフランジ		JIS 10KFFフランジ		
材 質	本 体	SCS		SCS		
	弁体・弁座	SUS		SUS		
	ピストン・シリンダー	SUS		SUS		
	ダイヤフラム	SUS		SUS		
		受注品		受注品		
呼 び 径	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg
15A (1/2)	432,000	150×288 8.3	513,000	150×298 8.5	435,000	150×223 8.3
20A (3/4)	436,000	155×288 8.8	513,000	155×298 9.0	447,000	155×223 8.8
25A (1)	495,000	160×303 10.5	575,000	160×313 10.7	505,000	160×238 10.5
32A (1 1/4)	542,000	190×326 14.8	631,000	190×336 15.0	553,000	190×261 14.8
40A (1 1/2)	542,000	190×326 15.3	631,000	190×336 15.5	557,000	190×261 15.3
50A (2)	648,000	220×350 20.8	725,000	220×360 21.0	658,000	220×285 20.8
65A (2 1/2)	883,000	245×360 27.4	956,000	245×370 27.6		
80A (3)	1,030,000	290×407 38.8	1,120,000	290×417 39.0		
100A (4)	1,320,000	330×454 54.5	1,390,000	330×464 54.7		
摘 要		●操作圧力と設定圧力の比についてはテクニカルガイドブックをご参照ください。				
寸 法 図						

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。