

# 1 減圧弁

Pressure Reducing Valve

GP-1000

GP-1000S

GP-27



特 徴		安定制御		要部SUS製		大容量	
形 式		パイロット式ピストンタイプ					
仕 様	適 用 流 体	蒸気				蒸気	
	一 次 側 圧 力	0.1~1.0MPa				0.1~1.0MPa	
	二 次 側 圧 力	0.05~0.9MPa				0.03~0.8MPa	
	最 大 減 圧 比	20:1				10:1	
	最 高 温 度	220℃				220℃	
	接 続 方 式	JIS 10KFFフランジ				JIS 10KFFフランジ	
材 質	本 体	FCD450				FCD450	
	弁 体・弁 座	SUS				SUS	
	ピストン・シリンダー	C 3604 or CAC		SUS		CAC	
	ダイヤフラム	SUS				SUS	
		標準品		標準品		標準品	
呼 び 径	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	
15A ( 1/2 )	<b>71,400</b>	150×285 8.0	<b>98,500</b>	150×285 8.0			
20A ( 3/4 )	<b>78,600</b>	155×285 8.5	<b>99,800</b>	155×285 8.5			
25A ( 1 )	<b>86,800</b>	160×300 10.0	<b>105,000</b>	160×300 10.0			
32A ( 1 1/4 )	<b>103,000</b>	190×323 14.0	<b>147,000</b>	190×323 14.0			
40A ( 1 1/2 )	<b>109,000</b>	190×323 14.5	<b>148,000</b>	190×323 14.5			
50A ( 2 )	<b>120,000</b>	220×347 20.0	<b>183,000</b>	220×347 20.0			
65A ( 2 1/2 )	<b>179,000</b>	245×357 30.0	<b>238,000</b>	245×357 30.0			
80A ( 3 )	<b>208,000</b>	290×404 35.0	<b>297,000</b>	290×404 35.0			
100A ( 4 )	<b>333,000</b>	330×450 52.5	<b>437,000</b>	330×450 52.5			
125A ( 5 )					<b>531,000</b>	375×627 90.0	
150A ( 6 )					<b>748,000</b>	420×686 135.0	
200A ( 8 )					<b>1,250,000</b>	490×765 204.0	

●純正保温カバー（ワイズジャケット）とのセット販売も行っております。

●ASME (ANSI) 150lbフランジも製作いたします。（ただし15Aは除く）

スペシャルスペック

寸 法 図

