

1 減圧弁

Pressure Reducing Valve

GP-1000

GP-1000S

GP-27



特 徴		安定制御		要部SUS製		大容量	
形 式		パイロット式ピストンタイプ					
仕 様	適 用 流 体	蒸気				蒸気	
	一 次 側 圧 力	0.1~1.0MPa				0.1~1.0MPa	
	二 次 側 圧 力	0.05~0.9MPa				0.03~0.8MPa	
	最 大 減 圧 比	20:1				10:1	
	最 高 温 度	220℃				220℃	
	接 続 方 式	JIS 10KFFフランジ				JIS 10KFFフランジ	
材 質	本 体	FCD450				FCD450	
	弁 体・弁 座	SUS				SUS	
	ピストン・シリンダー	C 3604 or CAC		SUS		CAC	
	ダイヤフラム	SUS				SUS	
		標準品		標準品		標準品	
呼 び 径	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	
15A (1/2)	71,400	150×285 8.0	98,500	150×285 8.0			
20A (3/4)	78,600	155×285 8.5	99,800	155×285 8.5			
25A (1)	86,800	160×300 10.0	105,000	160×300 10.0			
32A (1 1/4)	103,000	190×323 14.0	147,000	190×323 14.0			
40A (1 1/2)	109,000	190×323 14.5	148,000	190×323 14.5			
50A (2)	120,000	220×347 20.0	183,000	220×347 20.0			
65A (2 1/2)	179,000	245×357 30.0	238,000	245×357 30.0			
80A (3)	208,000	290×404 35.0	297,000	290×404 35.0			
100A (4)	333,000	330×450 52.5	437,000	330×450 52.5			
125A (5)					531,000	375×627 90.0	
150A (6)					748,000	420×686 135.0	
200A (8)					1,250,000	490×765 204.0	
スペシャルスペック	<ul style="list-style-type: none"> ●純正保温カバー（ワイズジャケット）とのセット販売も行っております。 ●ASME (ANSI) 150lbフランジも製作いたします。（ただし15Aは除く） 						
寸 法 図							