



*ケーブルコネクタの適合ケーブル外径は $\phi 5 \sim 10.5$

| | | | | | |
|----|----------------|----------------------|--------|--------|-------|
| 9 | Cable Conector | NYLON | 電線コネクタ | ナイロン | 1 |
| 8 | Actuator | Aluminium | 電動操作機 | ADC | 1 |
| 7 | Conector | Stainless Steel | コネクタ | SUS303 | 1 |
| 6 | Bracket | Cast Stainless Steel | ブラケット | SCS13A | 1 |
| 5 | O Ring | FKM | リング | FKM | 2 |
| 4 | Stem | Stainless Steel | ステム | SUS316 | 1 |
| 3 | Seat | PTFE | シート | PTFE | 2 |
| 2 | Ball | Cast Stainless Steel | ボール | SCS14A | 1 |
| 1 | Body | Cast Stainless Steel | 本体 | SCS14A | 1 |
| No | Name of Parts | Material | 部品名 | 材質 | Q. TY |

(mm)

| Size | S | d | L | H ₁ | h ₁ | H | Weight (kg) | Actuator |
|------|----------|----|-----|----------------|----------------|-----|-------------|----------|
| 15A | Rc 1/2 | 13 | 59 | 52 | 36 | 178 | 1.6 | AM1-030 |
| 20A | Rc 3/4 | 15 | 66 | 54 | 36 | 180 | 1.7 | AM1-030 |
| 25A | Rc 1 | 20 | 78 | 61 | 36 | 187 | 1.9 | AM1-070 |
| 32A | Rc 1 1/4 | 25 | 87 | 71 | 36 | 197 | 2.2 | AM1-070 |
| 40A | Rc 1 1/2 | 32 | 95 | 77 | 53 | 217 | 3.1 | AM1-180 |
| 50A | Rc 2 | 40 | 109 | 83 | 53 | 223 | 3.7 | AM1-180 |

| Specification | |
|---------------|--------------------------|
| Fluid | |
| Press. | MPa |
| Temp. | ℃ |
| Rate Voltage | AC100/110V AC200/220V |

TYPE MD-54 TWO WAY MOTOR VALVE
電動二方弁

| | |
|-------------|---------------|
| Approval | T. Watanabe |
| Check | K. Yasuda |
| Drawing | Y. Morita |
| Drawing No. | Y-985-3601-1E |
| Date | 21 OCT. 2021 |

Yoshitake
INC.