

# 13 温度調整弁

Temperature Regulator

## OB-2000

ねじ込み

フランジ



特 徴	大容量・2.0MPa	
形 式	パイロット式	
仕 様	適用流体	蒸気
	最高圧力	2.0MPa (JIS 10Kは1.0MPa)
	温度調整範囲	※摘要欄を参照ください
	最高温度	220℃
	接続方式	JIS Rc
材 質	本 体	FCD450
	弁体・弁座	主弁・弁座・ダイヤフラム・SUS
	感熱筒	C1220 (銅管Crメッキ)

呼 び 径	受注品		受注品	
	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg
15A ( 1/2 )	350,000	150×244 14.1	370,000	146×244 15.6
20A ( 3/4 )	350,000	150×244 14.1	371,000	146×244 16.1
25A ( 1 )	372,000	160×251 18.1	394,000	156×251 21.1
32A ( 1 1/4 )	384,000	180×282 21.6	425,000	176×282 24.1
40A ( 1 1/2 )	390,000	180×282 21.6	432,000	196×282 24.6
50A ( 2 )	445,000	230×319 32.7	498,000	222×319 35.7
65A ( 2 1/2 )			761,000	282×373 63.3
80A ( 3 )			798,000	302×399 70.3
100A ( 4 )			1,080,000	342×488 110.0

スペシャルスペック


- 保護管 (ステンレス鋼) も製作いたします。42,500円
- リード管長3m、5mも製作いたします。  
増価格 3m—— 7,100円  
5m——20,400円

摘 要

●温度調整範囲区分

温度調整範囲 (℃)	耐温 (℃)
-8~15	35
10~36	56
30~62	85
55~94	114
80~127	147
115~183	203

寸 法 図



※寸法及び質量はフランジ規格20Kの場合です。