

13 温度調整弁

Temperature Regulator

OB-3

OB-3G



スペシャル
スペック

OB-3・OB-3G

- 感熱筒気体用 (フィン付) 99,000円増
- リード管 (最大5mまで) 15A~40A 12,500円増
- 液体用保護管 (SUS製およびテフロンキャップ付) も製作いたします。

OB-3

特殊温度

- 温度調整範囲が 100~120℃仕様も製作いたします。(左記価格より10%増)

特 徴	複弁・冷却用	複弁・冷却用	複弁・低温冷却用
形 式	内圧式ベローズ形	外圧式ベローズ形	
仕 様	適 用 流 体	冷水・冷媒	
	最 高 圧 力	0.7MPa	
	温 度 調 整 範 囲	40~60、50~70、60~80、70~90、80~100℃	15~35、20~40、35~55℃
	最 高 温 度	180℃	
材 質	接 続 方 式	JIS Rc (ユニオン継手)	
	本 体	CAC	
	弁 体・弁 座	CAC	
	感 熱 筒	SUS304	


呼 び 径	受注品		受注品		受注品	
	価 格 (円)	LXHmm 質量kg	価 格 (円)	LXHmm 質量kg	価 格 (円)	LXHmm 質量kg
15A (1/2)	190,000	148×510 11	238,000	148×510 11	282,000	148×510 11
20A (3/4)		148×510 11		148×510 11		148×510 11
25A (1)	201,000	160×520 12	253,000	160×520 12	296,000	160×520 12
32A (1 1/4)		195×520 12		195×520 12		195×520 12
40A (1 1/2)	237,000	210×530 13	301,000	210×530 13	344,000	210×530 13

※35~55℃仕様の上取一式交換は2023年4月1日以前の製品の場合、スプリングも交換が必要になります。

- 製品の感熱筒には、アルコール類又は特定フロンが封入されています。廃棄の際は、廃棄物処理業者での回収・処理をお願いします。尚、弊社へ廃棄を依頼の際は有料となります。詳細は最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

摘 要

寸 法 図



※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

13
温度調整弁