

# 13 温度 調整弁

Temperature Regulator

OB-4

OB-4G



## スペシャル スペック

### OB-4・OB-4G

- 感熱筒気体用  
(フィン付)  
99,000円増
- リード管 (最大5mまで)  
15A~80A  
12,500円増  
100A~150A  
15,600円増
- 液体用保護管  
(SUS製およびテフロン  
キャップ付) も製作いた  
します。
- 弁体・弁座ステンレス  
製も製作いたします。
- [最高圧力]  
15A~40A:1.0MPa、  
50A~65A:0.7MPa、  
80A:0.5MPa、  
125A:0.35MPa  
(ただしOB-4のみ)  
仕様も製作いたします。  
(要部SUS+特殊ベローズ)

特 徴	複弁・冷却用	複弁・冷却用	複弁・低温冷却用	
形 式	内圧式ベローズ形	外圧式ベローズ形		
仕 様	適用流体	冷水・冷媒		
	最高圧力	15A~40A:0.7MPa	50A・65A:0.5MPa	80A・100A:0.4MPa 125A・150A:0.2MPa
	温度調整範囲	40~60、50~70、60~80、70~90、80~100℃	15~35、20~40、35~55℃	
	最高温度	180℃		
	接続方式	JIS 10KFFフランジ		
材 質	本 体	FC		
	弁体・弁座	CAC		
	感 熱 筒	SUS304		


呼 び 径	受注品		受注品		受注品	
	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg
15A ( 1/2 )	181,000	126×520 15	236,000	126×520 15	280,000	126×520 15
20A ( 3/4 )	187,000	130×520 16	242,000	130×520 16	286,000	130×520 16
25A ( 1 )	189,000	140×540 18	247,000	140×540 18	290,000	140×540 18
32A ( 1 1/4 )	218,000	150×550 21	284,000	150×550 21	328,000	150×550 21
40A ( 1 1/2 )	228,000	160×550 23	291,000	160×550 23	335,000	160×550 23
50A ( 2 )	245,000	180×620 29	322,000	180×620 29	366,000	180×620 29
65A ( 2 1/2 )	271,000	215×650 38	352,000	215×650 38	395,000	215×650 38
80A ( 3 )	346,000	260×700 48	454,000	260×700 48	498,000	260×700 48
100A ( 4 )	454,000	300×750 58	598,000	300×750 58	647,000	300×750 58
125A ( 5 )	731,000	360×810 76	971,000	360×810 76	1,030,000	360×810 76
150A ( 6 )	855,000	382×960 125				

※35~55℃仕様の上部一式  
交換は2023年4月1日以前の  
製品の場合、スプリングも  
交換が必要になります。

### 摘 要

- 製品の感熱筒には、アルコール類又は特定フロンが封入されています。  
廃棄の際は、廃棄物処理業者での回収・処理をお願いします。  
尚、弊社へ廃棄を依頼の際は有料となります。  
詳細は最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

### 寸 法 図



## OB-4

### 特殊温度

- 温度調整範囲が  
100~120℃仕様も  
製作いたします。  
(左記価格より10%増)