



Size	d	L	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>
15A	Rc 1/2	90	50	160
20A	Rc 3/4	100	56	165
25A	Rc 1	110	56	165

No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY
24	O Ring	EPDM	リング	EPDM	1
23	Rivet	Brass	打込みねじ	C3771	2
22	Name Plate	Stainless Steel	銘板	SUS304	1
20	Bolts	Rolled Steel	ボルト	SS400	8
19	Spring Washer	Carbon Steel	ばね座金	SWRH	1
18	Bolt	Carbon Steel	ボルト	SCM435	1
17	Diaphragm Cover	Cast Iron	ダイヤフラムカバー	FC200	1
16	Diaphragm	EPDM	ダイヤフラム	EPDM	1
15	Diaphragm Plate	Carbon Steel and Rolled Steel	ダイヤフラムプレート	SPC and SS400	1
14	Spring	Alloy Steel or ITW	ばね	SWOSM or SWI	1
13	Lock Nut	Rolled Steel	ロックナット	SS400	1
12	Frame	Cast Iron	フレーム	FC200	1
11	Grand Nut	Brass	グランドナット	C3604	1
10	Packing Adapter	Brass	パッキン押え	C3604	1
9	Gland Packing	PTFE	グランドパッキン	PTFE	3
8	Packing Holder	Brass	パッキンホルダー	C3604	1
7	Spring	Stainless Steel	ばね	SUS304	1
6	Packing Case	Brass	パッキンケース	C3771	1
5	Valve	Stainless Steel	弁体	SUS420J2	1
4	Seat	Stainless Steel	弁座	SUS420J2	1
3	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	2
2	Bottom Cap	Brass	下部キャップ	C3771	1
1	Body	Bronze	本体	CAC406	1

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	

TYPE PD 1 AIR OPERATED VALVE  
空気操作弁 (加圧開)

Approval	M. KUME
Check	Y. Aoyama
Drawing	M. Yoshida
Drawing No.	Y-208-1801
Date	29 JUN. 2009

