

# 6

## アシスト トラップ

Assist Trap

### TFA-2000



特 徴	<b>アシストトラップ (フロートトラップにポンプアシスト機能を装備)</b>		
形 式	<b>フロート式</b>		
仕 様	適用流体	<b>蒸気ドレン・非危険流体</b>	
	駆動流体	蒸気・空気	
	駆動圧力	0.03~0.5MPa	
	最高使用温度	160℃	
	接続方式	JIS Rc	
材 質	本 体	FCD450	
	弁体・弁座	SUS	
	フ ロ ート	SUS	
標準品			
呼 び 径	25A ( 1 )	L×Hmm 質量kg	
価 格 (円)	<b>345,000</b>		299×284 17
摘 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>●作動圧力差 (背圧+0.03MPa) ~0.5MPa</li> <li>●出口側の配管には必ず逆止弁を設置してください。(SCV-2又はSCV-3 25Aをご使用ください。)</li> </ul>		
寸 法 図			

# 6

アシストトラップ・ポンピングトラップ

# 6

## ポンピング トラップ

Pumping Trap

### PF-2000



**小容量**

### PT-104



**小容量**

### PT-204



**中容量**

### PT-206

特 徴	<b>小容量</b>	<b>小容量</b>	<b>中容量</b>	
形 式	<b>ポンピングトラップ</b>			
適用流体	<b>蒸気ドレン・非危険流体</b>			
駆動流体	蒸気・空気			
最高駆動圧力	0.5MPa	0.7MPa	蒸気：0.88MPa 空気：0.52MPa	
最高使用温度	160℃	185℃		
接続方式	JIS Rc			
本 体 材 質	FCD450	ねずみ鋳鉄		
質 量	17kg	77kg	96kg	
標準品				
呼 び 径	<b>25A</b>	<b>25A</b>	<b>25A</b>	<b>40A</b>
価 格 (円)	<b>334,000</b>	<b>オープン価格</b>	<b>オープン価格</b>	
摘 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>●出口には必ず逆止弁 (SCV-2又はSCV-3 25A) を設置して下さい。</li> <li>●最高駆動圧力は出口側背圧+0.1~0.2MPaが最適です。</li> <li>●出入口に使用する逆止弁は、お客様にてご用意します。又、液面計はオプションとしてご用意しております。</li> </ul>			