



Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	

11	Float	Stainless Steel	フロート	ステンレス鋼	1
10	Spring	Inconel X-750	ばね	インコネル鋼	1set
9	Plug	Cast Iron	プラグ	ねずみ鉄	1
7	Inlet Valve Assembly	Stainless Steel	インレットバルブ式	ステンレス鋼	1
6	Vent Valve Assembly	Stainless Steel	ベントバルブ式	ステンレス鋼	1
5	Nut	ASTM A-194 Gr.2H	ナット	合金鋼	1set
4	Bolt	SA-449 Steel	ボルト	合金鋼	1set
3	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	ノンアスベスト	1
2	Cap	ASTM A-48 Cl.30	ふた	ねずみ鉄	1
1	Body	ASTM A-48 Cl.30	本体	ねずみ鉄	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY

(mm)																
Type	Size	d1	d2	B	C	D	H	M	P	R	U	V	W	Inlet Valve	Vent Valve	Weight (kg)
PT-204	25A	Rc 1	Rc 1	519	342	328	482	293	18	51	57	104	28	Rc 1/2	Rc 1/2	96
PT-206	40A	Rc 1 1/2	Rc 1 1/2											Rc 1/2	Rc 1/2	

PUNPING TRAP  
**TYPE PT Series**  
**ポンピングトラップ**

Approval	M. Kume
Check	H. Tange
Drawing	T. Tsubuku
Drawing No.	Y-713-0801
Date	10 DEC.2002

