

6

アシスト トラップ

Assist Trap

TFA-2000



特 徴	アシストトラップ (フロートトラップにポンプアシスト機能を装備)		
形 式	フロート式		
仕 様	適用流体	蒸気ドレン・非危険流体	
	駆動流体	蒸気・空気	
	駆動圧力	0.03~0.5MPa	
	最高使用温度	160℃	
	接続方式	JIS Rc	
材 質	本 体	FCD450	
	弁体・弁座	SUS	
	フ ロ ート	SUS	
標準品			
呼 び 径	25A (1)	L×Hmm 質量kg	
価 格 (円)	345,000	299×284 17	
摘 要	<ul style="list-style-type: none"> ●作動圧力差 (背圧+0.03MPa) ~0.5MPa ●出口側の配管には必ず逆止弁を設置してください。(SCV-2又はSCV-3 25Aをご使用ください。) 		
寸 法 図			

6

アシストトラップ・ポンピングトラップ

6

ポンピング トラップ

Pumping Trap

PF-2000



小容量

PT-104



小容量

PT-204



中容量

PT-206

特 徴	小容量	小容量	中容量	
形 式	ポンピングトラップ			
適用流体	蒸気ドレン・非危険流体			
駆動流体	蒸気・空気			
最高駆動圧力	0.5MPa	0.7MPa	蒸気：0.88MPa 空気：0.52MPa	
最高使用温度	160℃	185℃		
接続方式	JIS Rc			
本 体 材 質	FCD450	ねずみ鋳鉄		
質 量	17kg	77kg	96kg	
標準品				
呼 び 径	25A	25A	25A	40A
価 格 (円)	334,000	オープン価格	オープン価格	
摘 要	<ul style="list-style-type: none"> ●出口には必ず逆止弁 (SCV-2又はSCV-3 25A) を設置して下さい。 ●最高駆動圧力は出口側背圧+0.1~0.2MPaが最適です。 ●出入口に使用する逆止弁は、お客様にてご用意します。又、液面計はオプションとしてご用意しております。 			