



Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	°C

11	Bushing	Carbon Steel	ブッシング	炭素鋼	2
10	Float	Stainless Steel	フロート	ステンレス鋼	1
9	Spring	Stainless Steel	ばね	ステンレス鋼	1
8	Plug	Steel	プラグ	炭素鋼	1
7	Valve Assembly Washer	Zinc-Plated Steel	バルブワッシャー	亜鉛鋼板	1
6	Inlet Valve Assembly	Stainless Steel	インレットバルブ一式	ステンレス鋼	1
5	Vent Valve Assembly	Stainless Steel	ベントバルブ一式	ステンレス鋼	1
4	Bolt	ASTM SA-449	ボルト	炭素鋼	1set
3	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	ノンアスベスト	1
2	Cap	ASTM SA-516-70	ふた	炭素鋼	1
1	Body	ASTM SA-455	本体	炭素鋼	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

Type	Size	Inlet d ₁	Outlet d ₂	(mm)													Weight (kg)	
				B	C	D	F	G	H	M	P	R	U	V	W			
PT-308	50A	Rc 2	Rc 2	686	406	381	279	138	538	800	41	122	57	22	32	Rc 1/2	Rc 1	70
PT-312	80A	Rc 3		815														

PUNPING TRAP
TYPE PT Series
ポンピングトラップ

Approval	M. KUME
Check	M. KUME
Drawing	T. SHINJO
Drawing No.	Y-713-8001
Date	7 FEB. 2007

Yoshitake
INC.