



(mm)

Size	L	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂	A	Screen		Flange JIS 10KFF					④ Plug	Weight (kg)
							d _s	l _s	d	D	C	t	n-h		
20A	175	83	92	97.5	54	87	40	70	25	100	75	18	4-15	R 3/8	5.0
25A	175	83	92	97.5	54	87	40	70	25	125	90	18	4-19	R 3/8	6.1
32A	230	100	130	146	67.5	115	64.5	108	40	135	100	20	4-19	R 3/4	11.1
40A	230	100	130	146	67.5	115	64.5	108	40	140	105	20	4-19	R 3/4	11.8
50A	230	100	130	156	69.5	115	64.5	120	50	155	120	20	4-19	R 3/4	12.4
65A	290	115	175	182	70	134	77	140	65	175	140	22	4-19	R 1	18.7
80A	300	130	170	197.5	88.5	185	90	160	80	185	150	22	8-19	R 1	23.8
100A	365	160	205	262	118.5	220	120	210	100	210	175	24	8-19	R 1 1/4	41.3
125A	425	180	245	340.5	134.5	248	140	270	125	250	210	24	8-23	R 1 1/2	61.4
150A	505	205	300	378	158.5	305	175	300	150	280	240	26	8-23	R 2	98.4

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに第3者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

Caution

This drawing may contain information like the covert intelligence etc. legally defended. The duplication, the drawing transcription, and disclosing the content or information etc. to the third party are prohibited.
Yoshitake inc.

Specification

Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	
Inside Screen	Mesh
Outside Screen	Ø - P

*本製品は錆の発生を完全に防止することはできません。

※②ふた及び③スクリーンの取手は、サイズにより形状が異なります。

Shape of ②Cover and ③Screen's Grip is different according to size.

※Parts No.1 & 2: Coating Nylon 11 (ねじ部は除く)

No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY
8	Washer	Stainless Steel	平座金	SUS	1set
7	Nut	Stainless Steel	ナット	SUS	1set
6	Stud Bolt	Stainless Steel	植込ボルト	SUS	1set
5	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
4	Plug	Stainless Steel or Cast Stainless Steel	プラグ	SUS or SCS	1
3	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
2	Cover	Ductile Cast Iron	ふた	FCD450	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1

TYPE SU-20C STRAINER
ストレーナ

Approval	T. Watanabe
Check	T. Maekawa
Drawing	T. Nagasaka
Drawing No.	Y-883-2105-15C
Date	4 SEP.2023

YOSHITAKE