



Size	Screen		Flange BS4504 PN16 equivalent (相当)							Weight (kg)
	d _s	l _s	d	D	g	C	t	f	n-h	
200A	200	400	200	※350	268	295	30	3	12-22	170

※但し、フランジ厚みと外径は規格より大きいです。

※Thickness and the outside diameter of Flanges are larger than standard type.

Specification			
Fluid			
Press.	MPa		
Temp.	℃		
Flow Rate			
Inside Screen	Mesh		
Outside Screen	Ø	-	P

12	Plate	Stainless Steel	銘板	SUS304	1	
11	Eyebolt	Rolled Steel	アイボルト	SS400	2	M12
10	Bolt	Carbon Steel	六角ボルト	SCM435	8	M16x65
9	O Ring	NBR	Ｏリング	NBR	1	P245
8	Plug	Carbon Steel or Malleable Cast Iron	プラグ	S15C or FCMB310	1	R1
7	Plug	Carbon Steel or Malleable Cast Iron	プラグ	S15C or FCMB310	1	R3/4
6	Plug	Carbon Steel or Malleable Cast Iron	プラグ	S15C or FCMB310	1	
5	Lock Nut	Stainless Steel	ロックナット	SUS	2	M12
4	Bolt	Stainless Steel	押えボルト	SUS	1	M12x75
3	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1	
2	Cover	Ductile Cast Iron	ふた	FCD450	1	
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1	
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY	適 用

TYPE SU-20H STRAINER ストレーナ

Approval	T. Shinjo
Check	T. Shinjo
Drawing	D. Shibata
Drawing No.	Y-964-2158-1B
Date	27 JUN.2022



注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに第三者への内容・情報の開示等を禁止します。

株式会社 ヨシタケ