

4 ストレーナ

Strainer

4

ストレーナ

		SU-55F		SU-12-10		SU-12-150	
							
特 徴		CAC製		鑄鋼製			
形 式		U形		U形			
仕 様	適 用 流 体	冷温水		冷温水・油・その他非危険流体			
	最 高 圧 力	1.2MPa		1.0MPa			
	最 高 温 度	60℃		260℃			
	接 続 方 式	JIS Rc		JIS 10KRFフランジ		ANSI 150lbRFフランジ	
材 質	本 体	CAC		SCPH		A216 Gr.WCB	
	ス ク リ ー ン	SUS		SUS			
網 目	こ し 筒	—		φ6-9P			
	こ し 網	60メッシュ		標準60メッシュ			
		標準品		受注品		受注品	
呼 び 径	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	
15A (1/2)	6,400	60×15 0.3					
20A (3/4)				200×115		200×115	
25A (1)			オ	200×115	オ	200×115	
32A (1 1/4)			イ	250×163	イ	250×163	
40A (1 1/2)			エ	250×163	エ	250×163	
50A (2)			ホ	250×173	ホ	250×173	
65A (2 1/2)			ヘ	290×200	ヘ	290×200	
80A (3)			価	320×215	価	320×215	
100A (4)			格	380×282	格	380×282	
125A (5)				450×360		450×360	
150A (6)				540×400		540×400	
スペシャルスペック		<ul style="list-style-type: none"> ●接続方式 (RFフランジ) JIS 16K (SU-12-16) JIS 20K (SU-12-20) ●120・150メッシュも製作いたします。 ●温度が260℃を超える場合は、お問い合わせください。 					
摘 要		●20、40、80、100メッシュは同一価格です。					
寸 法 図							