

4 ストレーナ

Strainer

4
ストレーナ

SU-6	SU-6AS
------	--------



特 徴	鋼板製・大口徑	オールSUS製・大口徑
形 式	U形	
仕 様	適 用 流 体	冷温水・油・その他非危険流体
	最 高 圧 力	1.0MPa
	最 高 温 度	120℃
	接 続 方 式	JIS 10K FFフランジ
材 質	本 体	STPG or SS400
	フ ラ ン ジ	SS400
	スクリーン	SUS
網 目	こ し 筒	φ10-12.5P
	こ し 網	標準40メッシュ

呼 び 径	受注品		受注品	
	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg
150A (6)		500×410		×
200A (8)	オ	600×440	オ	600×440
250A (10)		660×570		660×570
300A (12)	イ	710×670	イ	710×670
350A (14)	ブ	760×710	ブ	760×710
400A (16)	ン	810×810	ン	810×810
450A (18)		860×910		860×910
500A (20)	価	910×1400	価	910×1400
550A (22)	格	960×1510	格	960×1510
600A (24)		1010×1590		1010×1590
650A (26)		1060×1720		1060×1720

スペシャルスペック

- 防錆処理を施したのもも製作いたします。
- 接続ルーズフランジタイプも製作いたします。

摘 要

- 20～100メッシュも製作いたします。
- 輸送費は実費にてご請求させていただきます。
- アンカーベース付は500A以上となります。

