







4 ストレーナ Strainer

4

ストレーナ

		SW-10				SW-10S				ST-1-10	
											
特 徴		FCD製		SCS製		FCD製・ワンタッチ式		SCS製・ワンタッチ式		テンポラリー	
形 式		W形 (複式)								コーン形	
仕 様	適 用 流 体	冷温水・油・その他非危険流体								蒸気・空気・冷温水・その他非危険流体	
	最 高 圧 力	1.0MPa				1.0MPa				1.0MPa	
	最 高 温 度	80℃				80℃				220℃	
	接 続 方 式	JIS 10KFFフランジ				JIS 10KFFフランジ				JIS 10KFFフランジ	
材 質	本 体	FCD450		SCS		FCD450		SCS		—	
	ス ク リ ー ン	SUS				SUS				SUS	
網 目	こ し 筒	φ6-9P				φ6-9P				φ8-11P	
	こ し 網	標準60メッシュ				標準60メッシュ				標準80メッシュ	
		標準品				標準品				受注品	
呼 び 径	価 格 (円)	L×H 質量kg	価 格 (円)	L×H 質量kg	価 格 (円)	L×H 質量kg	価 格 (円)	L×H 質量kg	価 格 (円)	Hmm	
20A (3/4)	157,000	200×126 23.9	755,000	200×124 23.9	173,000	200×126 26.7	768,000	200×124 26.7			
25A (1)	158,000	200×126 25.1	759,000	200×124 25.1	175,000	200×126 27.9	773,000	200×124 27.9		46	
32A (1 1/4)	172,000	205×126 26.1	1,030,000	205×124 26.1	193,000	205×126 28.9	1,050,000	205×124 28.9		55	
40A (1 1/2)	246,000	245×134 34.0	1,240,000	245×131 34.0	271,000	245×134 36.8	1,260,000	245×131 36.8	オ	73	
50A (2)	253,000	245×134 35.9	1,290,000	245×131 35.9	282,000	245×134 38.7	1,310,000	245×131 38.7	イ	93	
65A (2 1/2)	326,000	285×155 52.5	1,920,000	285×150 52.5	359,000	285×155 54.6	1,970,000	285×150 54.6	ウ	118	
80A (3)	372,000	285×155 53.0	1,970,000	285×150 53.0	412,000	285×155 55.1	2,010,000	285×150 55.1	エ	110	
100A (4)	806,000	385×230 117.0	3,100,000	385×226 117.0	891,000	385×230 124.3	3,170,000	385×226 124.3	価	135	
125A (5)									格	165	
150A (6)										195	
200A (8)										250	
250A (10)										330	
300A (12)										395	
スペシャルスペック		<ul style="list-style-type: none"> ●120・150メッシュも製作いたします。 ●ANSI 150lbフランジはお問い合わせください。 								<ul style="list-style-type: none"> ●120～250メッシュも製作いたします。 ●最高圧力2.0MPaも製作いたします。 	
摘 要		<ul style="list-style-type: none"> ●コック材質：SCS14A ●ハンドル材質：FC 				<ul style="list-style-type: none"> ●コック材質：SCS14A ●ハンドル材質：FC ●アームはFCD、ボルトは鉄材になります。 				<ul style="list-style-type: none"> ●メッシュをご指示ください。 	
		●20、40、80、100メッシュは同一価格です。									
寸 法 図										呼び径25A～65A  呼び径80A～300A 