







4 ストレーナ

Strainer

4

ストレーナ

| | | SW-10 | | | | SW-10S | | | | ST-1-10 | |
|---------------|--|---|-----------|------------------|---|--|-----------|------------------|--|---|--|
| | |  | | | |  | | | |  | |
| 特 徴 | | FCD 製 | | SCS 製 | | FCD 製・ワンタッチ式 | | SCS 製・ワンタッチ式 | | テンポラリー | |
| 形 式 | | W 形 (複式) | | | | | | | | コーン形 | |
| 仕 様 | 適 用 流 体 | 冷温水・油・その他非危険流体 | | | | | | | | 蒸気・空気・冷温水・その他非危険流体 | |
| | 最 高 圧 力 | 1.0MPa | | | | 1.0MPa | | | | 1.0MPa | |
| | 最 高 温 度 | 80℃ | | | | 80℃ | | | | 220℃ | |
| | 接 続 方 式 | JIS 10KFF フランジ | | | | JIS 10KFF フランジ | | | | JIS 10KFF フランジ | |
| 材 質 | 本 体 | FCD450 | | SCS | | FCD450 | | SCS | | — | |
| | ス ク リ ー ン | SUS | | | | SUS | | | | SUS | |
| 網 目 | こ し 筒 | φ6-9P | | | | φ6-9P | | | | φ8-11P | |
| | こ し 網 | 標準 60 メッシュ | | | | 標準 60 メッシュ | | | | 標準 80 メッシュ | |
| | | 標準品 | | | | 標準品 | | | | 受注品 | |
| 呼 び 径 | 価 格 (円) | L×H:mm 質量 kg | 価 格 (円) | L×H:mm 質量 kg | 価 格 (円) | L×H:mm 質量 kg | 価 格 (円) | L×H:mm 質量 kg | 価 格 (円) | H mm | |
| 20A (3/4) | 167,000 | 200×126 23.9 | 801,000 | 200×124 23.9 | 184,000 | 200×126 26.7 | 815,000 | 200×124 26.7 | | | |
| 25A (1) | 168,000 | 200×126 25.1 | 805,000 | 200×124 25.1 | 186,000 | 200×126 27.9 | 820,000 | 200×124 27.9 | | 46 | |
| 32A (1 1/4) | 183,000 | 205×126 26.1 | 1,100,000 | 205×124 26.1 | 205,000 | 205×126 28.9 | 1,120,000 | 205×124 28.9 | | 55 | |
| 40A (1 1/2) | 261,000 | 245×134 34.0 | 1,320,000 | 245×131 34.0 | 288,000 | 245×134 38.7 | 1,340,000 | 245×131 36.8 | オ | 73 | |
| 50A (2) | 269,000 | 245×134 52.5 | 1,370,000 | 245×131 35.9 | 299,000 | 245×134 38.7 | 1,390,000 | 245×131 38.7 | ー | 93 | |
| 65A (2 1/2) | 346,000 | 285×155 52.5 | 2,040,000 | 285×150 52.5 | 381,000 | 285×150 52.5 | 2,090,000 | 285×150 54.6 | ブ | 118 | |
| 80A (3) | 395,000 | 285×155 52.5 | 2,090,000 | 285×150 53.0 | 437,000 | 285×155 54.6 | 2,140,000 | 285×150 55.1 | ン | 110 | |
| 100A (4) | 855,000 | 385×230 117.0 | 3,290,000 | 385×226 117.0 | 945,000 | 385×230 124.3 | 3,370,000 | 385×226 124.3 | 価 | 135 | |
| 125A (5) | | | | | | | | | 格 | 165 | |
| 150A (6) | | | | | | | | | | 195 | |
| 200A (8) | | | | | | | | | | 250 | |
| 250A (10) | | | | | | | | | | 330 | |
| 300A (12) | | | | | | | | | | 395 | |
| スペシャルスペック | <ul style="list-style-type: none"> ●120・150 メッシュも製作いたします。 ●ANSI 150lb. フランジはお問合せください。 | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ●120～250 メッシュも製作いたします。 ●最高圧力 2.0MPa も製作いたします。 | | |
| 摘 要 | <ul style="list-style-type: none"> ●コック材質：SCS14A ●ハンドル材質：FC | | | | <ul style="list-style-type: none"> ●コック材質：SCS14A ●ハンドル材質：FC ●アームは FCD、ボルトは鉄材になります。 | | | | <ul style="list-style-type: none"> ●メッシュをご指示ください。 | | |
| 寸 法 図 | <ul style="list-style-type: none"> ●20、40、80、100 メッシュは同一価格です。  | | | |  | | | |  | | |