

4 ストレーナ Strainer

4

ストレーナ



特 徴	SY-20-10	SY-20-20	SY-10-30
形 式	Y形		
仕 様	適用流体 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体		
材 質	炭素鋼・1.0MPa		
網 目	炭素鋼・2.0MPa		
	炭素鋼・3.0MPa		
	最高圧力 1.0MPa 2.0MPa 3.0MPa		
	最高温度 260°C 260°C		
	接続方式 JIS 10KRFフランジ JIS 20KRFフランジ JIS 30KRFフランジ		
	本 体 炭素鋼・1.0MPa		
	スクリーン SUS		
	こし筒 φ6-8P		
	こし網 標準80メッシュ		

呼 び 径	受注品		受注品		受注品	
	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg
15A (1/2)		160×104 3.0		160×104 3.2		180×100
20A (3/4)		160×113 3.7		160×113 4.0		180×100
25A (1)	オ	180×122 4.8	オ	180×122 5.9	オ	200×113
32A (1 1/4)		240×154 8.0		240×154 9.3		240×140
40A (1 1/2)	イ	240×154 8.0	イ	240×154 9.3	イ	240×140
50A (2)	エ	260×174 10.5	エ	260×174 13.0	エ	275×170
65A (2 1/2)		275×187 14.3		275×187 15.8		310×188
80A (3)		290×241 18.3		360×241 28.0		345×215
100A (4)	価	362×280 34.2	価	362×280 37.8	価	395×275
125A (5)	格	420×330 46.3	格	415×330 57.0	格	470×325
150A (6)		520×386 75.1		520×386 82.8		520×380
200A (8)						655×475
250A (10)						780×580

スペシャルスペック

- 20・40・60メッシュも製作いたします。
- SY-20は生産終了品の為在庫限りの販売となります。
- JIS10K、20Kも製作いたします。
- 温度が260℃を超える場合は、お問い合わせください。
- 20・40・60メッシュも製作いたします。

