4 ストレーナ
Strainer

		SY-13	SY-13SS
特徴		鋼板製・大口径	接液SCS製・大口径
形式		Y形	
仕様	適用流体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体	
	最高圧力	1.0MPa	
	最高温度	220℃	
	接続方式	JIS 10KFFフランジ	
材質	本体	STPG or SS400	SUS304
	スクリーン	SUS	
網目	こし筒	φ6-8P	
	こし網	標準80メッシュ	

呼び径	受注品 価格（円）	L×H1mm 質量kg	受注品 価格（円）	L×H1mm 質量kg
200A（ 8 ）	オープン価格	580×500 75	オープン価格	580×500 75
250A（ 10 ）		680×565 115		680×565 115
300A（ 12 ）		800×660 145		800×660 145
350A（ 14 ）		930×745 210		930×745 210
400A（ 16 ）		1000×845 270		1000×845 270
450A（ 18 ）		1080×890 400		1080×890 400
500A（ 20 ）		1200×1045 460		1200×1045 460
550A（ 22 ）		1300×1175 625		1300×1175 625
600A（ 24 ）		1500×1260 820		1500×1260 820

スペシャルスペック

- 20・100メッシュも製作いたします。
- 接続JIS20Kフランジ仕様も製作いたします。
- 防錆処理を施したものも製作いたします。（SY-13のみ）
- ヒンジ付も製作いたします。

摘要

- 40・60メッシュ同一価格です。
- 輸送費は実費にてご請求させて頂きます。

寸法図



※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。