



注意
 当図面には、秘密情報など法的に守られた
 情報を含んでいる場合があります。
 当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
 第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
 株式会社 ヨシタケ

8	Name Plate	Stainless Steel	銘板	SUS304	1
7	Plug	Carbon Steel	プラグ	SF490A	1
6	Nut	Alloy Steel	ナット	SNB7	1set
5	Stud Bolts	Alloy Steel	植込みボルト	SNB7	1set
4	Gasket	Non-Asbestos	ガスケット	Non-Asbestos	1
3	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
2	Cover	Cast Steel	ふた	SCPH2	1
1	Body	Cast Steel	本体	SCPH2	1
No.	Name of Parts	Material	部 品 名	材 質	Q. TY

(mm)

Size	L	H ₁	Screen		Flange JIS 20K RF							⑦ Plug	質量 (kg)
			ds	ls	d	D	t	f	g	C	n-h		
15A	160	104	25	56.5	15	95	14	1	51	70	4-15	R 3/8	3.2
20A	160	113	30	67.5	20	100	16	1	56	75	4-15	R 3/8	4.0
25A	180	122	33	75.0	25	125	16	1	67	90	4-19	R 3/8	5.9
32A	240	154	55	101.0	32	135	18	2	76	100	4-19	R 1/2	9.3
40A	240	154	55	101.0	40	140	18	2	81	105	4-19	R 1/2	9.3
50A	260	174	57	114.5	50	155	18	2	96	120	8-19	R 1/2	13.0
65A	275	187	74	124.0	65	175	20	2	116	140	8-19	R 1/2	15.8
80A	360	241	90	167.0	80	200	22	2	132	160	8-23	R 3/4	28.0
100A	362	280	114	187.0	100	225	24	2	160	185	8-23	R 3/4	37.8
125A	415	330	140	224.5	125	270	26	2	195	225	8-25	R 3/4	57.0
150A	520	386	184	308.5	150	305	28	2	230	260	12-25	R 3/4	82.8

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	
Inside Screen	Mesh
Outside Screen	∅ - P

TYPE SY-20-20 STRAINER
 ストレーナ

Approval	T. Shinjo
Check	H. Kamada
Drawing	Y. Wakamatsu
Drawing No.	Y-942-2610-1A
Date	10 JUN. 2022

