



15~40Aは、No.⑨ 座金は入りません。
(Size 15~40A: Without No.⑨ Washer)

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
情報を含んでいる場合があります。
当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
株式会社 ヨシタケ

No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY
9	Washer	Stainless Steel	座金	SUS	0or1
8	Pin or Screw	Stainless Steel	ピン or 十字穴付トラス小ねじ	SUS	1
7	Disc Spring	Stainless Steel	皿ばね	SUS	1set
6	Adapter	Stainless Steel	下部スクリーン金具	SUS304	1
5	Adapter	Stainless Steel	上部スクリーン金具	SUS304	1
4	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
3	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
2	Cap	Cast Stainless Steel	キャップ	SCS13	1
1	Body	Cast Stainless Steel	本体	SCS13	1

Size	d	L	H ₁	A	B	Screen (mm)		Weight (kg)
						d _s	l _s	
15A	Rc 1/2	85	55	22	30	18	35	0.4
20A	Rc 3/4	100	69	27	38	23	50	0.7
25A	Rc 1	115	83	30	44	30	60	1.1
32A	Rc 1 1/4	135	92	36	54	38	70	1.6
40A	Rc 1 1/2	150	102	41	60	43	75	2.0
50A	Rc 2	180	117	46	75	54	90	3.6

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	
Inside Screen	Mesh
Outside Screen	∅ - P

TYPE SY-37 STRAINER
ストレーナ

Approval	T. Shinjo
Check	Y. Wakamatsu
Drawing	H. Nakagawa
Drawing No.	Y-951-1301-1B
Date	16 JUN. 2022

