





4 ストレーナ Strainer

4

ストレーナ

		SY-6		SY-6-N		SY-24		SY-24-N	
									
				水道法基準適合品				水道法基準適合品	
特 徴		CAC製		CAC製・NPb処理		CAC製・Rc×R		CAC製・Rc×R・NPb処理	
形 式		Y形							
仕 様	適 用 流 体	蒸気・空気・冷温水・油		冷温水		冷温水			
	最 高 圧 力	1.3MPa				1.6MPa			
	最 高 温 度	100℃ (220℃) ※		80℃		80℃			
	接 続 方 式	JIS Rc				入口:JIS Rc 出口:JIS R			
材 質	本 体	CAC				CAC			
	ス ク リ ー ン	SUS				SUS			
網 目	こ し 筒	φ2.5-4P				φ2.5-4P			
	こ し 網	標準80メッシュ		標準60メッシュ		標準60メッシュ			
		標準品				標準品			
呼 び 径	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	価 格 (円)	L×H:mm 質量kg	
15A (1/2)	8,100	86×55 0.5	9,000	86×55 0.5	8,300	80×46 0.25	9,200	80×46 0.25	
20A (3/4)	9,400	98×70 0.8	10,400	98×70 0.8	9,900	90×51 0.35	10,700	90×51 0.35	
25A (1)	13,400	117×80 1.1	14,600	117×80 1.1	12,000	105×63 0.55	12,900	105×63 0.55	
32A (1 1/4)	21,800	145×92 1.9	23,600	145×92 1.9	20,000	130×80 1.00	21,400	130×80 1.00	
40A (1 1/2)	28,500	148×105 2.6	32,100	148×105 2.6	26,400	150×90 1.45	28,400	150×90 1.45	
50A (2)	38,000	178×122 3.8	41,600	178×122 3.8	45,100	175×112 2.90	48,200	175×112 2.90	
スペシャルスペック	<ul style="list-style-type: none"> ●20・100メッシュおよびこし筒のみも製作いたします。 ●コア付も製作いたします。(最高温度40℃) (型式:SY-6L、SY-6L-N) 増価格2,200円 				<ul style="list-style-type: none"> ●20・100メッシュおよびこし筒のみも製作いたします。 				
摘 要	<ul style="list-style-type: none"> ●40、60メッシュは同一価格です。 		<ul style="list-style-type: none"> ●水道法基準適合品 (SY-6-N、SY-6L-N) は 20・40・60・80・100メッシュです。 ●40・80メッシュは同一価格です。 		<ul style="list-style-type: none"> ●40、80メッシュは同一価格です。 		<ul style="list-style-type: none"> ●水道法基準適合品 (SY-24-N) は、20・40・60・80・100メッシュです。 ●40・80メッシュは同一価格です。 		
寸 法 図									
		<p>※ガスケット材質は100℃まではふっ素樹脂になります。100℃を超える場合は、ガスケット材質が異なります。</p>							