



注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに第三者への内容・情報の開示等を禁止します。  
株式会社 ヨシタケ

7	Spring	Stainless Steel	ばね	SUS	1
6	Spacer	Brass	スペーサー	C3604	1
5	Screw	Stainless Steel	十字穴付き小ねじ	SUS	1
4	O Ring	FKM	リング	FKM	1
3	Screen	Stainless Steel	スクリーン	SUS304	1
2	Cap	Brass	キャップ	C3604	1
1	Body	Ductile Cast Iron	本体	FCD450	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

(mm)

Size	L	H <sub>1</sub>	l <sub>s</sub>	d <sub>s</sub>	A	d	Weight (kg)
15A	75	70	35	20	21.8	Rc 1/2	0.7
20A	90	84	50	25	26.8	Rc 3/4	0.9
25A	110	96	60	32	30	Rc 1	1.7
32A	135	114	70	40	36	Rc 1 1/4	2.8
40A	145	120	75	45	41	Rc 1 1/2	4.0
50A	170	131	90	56	46	Rc 2	5.1

Specification

Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃
Flow Rate	
Inside Screen	Mesh
Outside Screen	∅ - P

TYPE SY-9 STRAINER  
ストレーナ

Approval	T. Shinjo
Check	Y. Wakamatsu
Drawing	H. Nakagawa
Drawing No.	Y-870-0201-1B
Date	16 JUN. 2022

