

14 空気抜弁

Air Vent Valve




水道法基準適合品

水道法基準適合品

特 徴		SUS製	SUS製・L型ホース継手付	SUS製・逆止弁付	SUS製・逆止弁付					
形 式		フロート式								
仕 様	適用流体	冷温水								
	適用圧力範囲	0.01~1.0MPa								
	最高温度	90℃								
	接続方式	JIS R								
材 質	本 体	SCS								
	フ ロ ー ト	SUS								
	デ ィ ス ク	FKM (ふっ素ゴム)								
呼 び 径		標準品		標準品		標準品		標準品		
	価 格 (円)	H寸法mm 質量kg	価 格 (円)	H寸法mm 質量kg	価 格 (円)	H寸法mm 質量kg	価 格 (円)	H寸法mm 質量kg	価 格 (円)	H寸法mm 質量kg
15A (1/2)	20,800	118 0.66	21,600	143 0.70	26,000	146 0.72	25,500	142 0.70	25,500	144 0.72
20A (3/4)	20,800	120 0.68	21,600	145 0.72	26,000	148 0.74	25,500	144 0.72	25,500	148.5 0.78
25A (1)	21,200	124.5 0.74	22,600	149.5 0.78	26,400	152.5 0.80	26,000	148.5 0.78	26,000	148.5 0.78
摘 要		標準型		L型ホース継手付	逆止弁付 (アングル型)	逆止弁付 (ストレート型)				
寸 法 図										

14 空気抜弁

Air Vent Valve



特 徴		蒸気用エアベント	
形 式		サーモスタティック	
適用流体	蒸気ドレン		
最高圧力	0.87MPa		
最高使用温度	飽和蒸気温度		
接続方式	JIS Rc		
本 体	CAC		
弁 体・弁 座	SUS		
ベ ロ ー ズ	ベリリウム鋼		
呼 び 径		標準品	
15A (1/2)	価 格 (円)	質 量 kg	
	35,400	0.71	

スペシャルスペック

■TA-16・16CVS用オプション

空気抜弁排気口の配管接続用部品として、手動弁、旋回継手 (360° 方向接続可能) 等各種取り揃えております。[黄銅製]

■L型ホース継手 (R1/4×φ6) 1,100円

■銅管継手付手動弁 (R1/4×φ8) 2,100円

■ホース継手付手動弁 (R1/4×φ6) 2,200円

■旋回継手 (R1/4×Rc1/4) 2,800円

■旋回銅管継手 (R1/4×φ8) 3,600円

■旋回ホース継手 (R1/4×φ8) 4,300円

※上記以外の接続については、お問い合わせください。

■逆止弁のみも販売いたします。 CV-16A (8A)価格4,800円
■ストレーナ内蔵タイプも製作いたします。 CV-16S (8A)価格4,600円