







14

空気抜弁

Air Vent Valve

		TA-2	TA-2C	TA-3	TA-3C	TA-3C-N				
										
				水道法基準適合品						
特 徴		急速排気機構付	急速排気機構付 (ナイロンコーティング)	電着塗装	ナイロンコーティング					
形 式		フロート式		フロート式						
仕 様	適用流体	冷温水・油 (比重0.8以上)		冷温水・油 (比重0.8以上)		冷温水				
	適用圧力範囲	0.01~1.0MPa		0.01~1.0MPa						
	最高温度	90℃	60℃	90℃	60℃					
	接続方式	JIS Rc		JIS Rc						
材 質	本 体	FCD450		FCD450						
	要 部	C3604 (NBRディスク入り)		C3604 (NBRディスク入り)		C3531 (FKMディスク入り)				
	フ ロ ー ト	SUS		SUS						
		標準品		標準品		受注品				
呼 び 径	価 格 (円)	H寸法mm 質量kg	価 格 (円)	H寸法mm 質量kg	価 格 (円)	H寸法mm 質量kg	価 格 (円)	H寸法mm 質量kg	価 格 (円)	H寸法mm 質量kg
	15A (1/2)	33,700	19,100	23,700	19,100	23,700				
		20A (3/4)	33,700	19,100	23,700	19,100	23,700			
	25A (1)	39,200	23,700	23,700	23,700	23,700				
32A (1 1/4)	39,200	23,700	23,700	23,700	23,700					
スペシャルスペック		<ul style="list-style-type: none"> ●本体CAC製 (型式: TA-5) も製作いたします。15A・20A 66,300円 25A・32A 71,300円 ●本体CAC製、要部FKMディスク入り (型式: TA-5F) も製作いたします。15A・20A 76,700円 25A・32A 81,600円 		<ul style="list-style-type: none"> ●本体CAC製 (型式: TA-6) も製作いたします。15A・20A 53,500円 25A・32A 60,300円 						
摘 要		<ul style="list-style-type: none"> ●接続ネジ部はナイロンコーティングを施しておりません。 ●構造上、一部ナイロンコーティングが付かない部分があり、塗装等で防錆処理を施しています。 ●製品内部の錆を完全に防ぐものではありません。 ●飲料用にはお使い頂けません。(水道法基準適合品ではありません。) 		<ul style="list-style-type: none"> ●接続ネジ部はナイロンコーティングを施しておりません。 ●構造上、一部ナイロンコーティングが付かない部分があり、塗装等で防錆処理を施しています。 ●製品内部の錆を完全に防ぐものではありません。 ●飲料用にはお使い頂けません。(水道法基準適合品ではありません。) 		<ul style="list-style-type: none"> ●接続ネジ部はナイロンコーティングを施しておりません。 ●構造上、一部ナイロンコーティングが付かない部分があり、塗装等で防錆処理を施しています。 ●使用環境や経年劣化により錆が生ずる場合があります。飲料用にお使い頂く場合は、TA-16、TA-16Lのご使用をお勧めします。 				
寸 法 図										

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。