

14

バキュームブレーカ 吸排気弁

Vacuum Breaker

		VB-20	TAV-2	TAV-4		
				 東京都水道局・名古屋市上下水道局 都市再生機構対応品		
		水道法基準適合品	水道法基準適合品	水道法基準適合品		
特 徴		鉛レス処理	鉛レス処理・ホース継手付	360°自由回転		
形 式		バキュームブレーカ	吸排気弁	吸排気弁		
仕 様	適用流体	冷温水	水道水	水道水		
	適用圧力	1.0MPa	0.05~1.0MPa	0.05~1.0MPa		
	適用温度	5~90℃	0~80℃	0~40℃(凍結不可)		
	接続方式	JIS Rc	JIS R	JIS R		
材 質	本 体	CAC	CAC	CAC		
	フ ロ ー ト	—	合成樹脂	合成樹脂		
	ダイヤフラム	FKM&C3604相当	ディスク:合成ゴム	ディスク:合成ゴム		
		標準品		標準品		
呼 び 径	価 格 (円)	A×H寸法mm 質量kg	価 格 (円)	A×H寸法mm 質量kg	価 格 (円)	A×H寸法mm 質量kg
	15A (1/2)		25,800		56×107 0.8	
	20A (3/4)	25,200	96×86 1.2	27,100	76×151 1.2	
	25A (1)			27,100	76×153 1.2	
摘 要		<ul style="list-style-type: none"> ●ホースは内径(φ8mm)をご使用ください。 ●銅管継手付も製作いたします。 				
寸 法 図						

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。