

# 5

## スチーム トラップ

Steam Trap

TB-20



TB-20F



特 徴

ねじ込み・1.6MPa

フランジ・1.0MPa

フランジ・2.0MPa

形 式

逆バケット式

適用流体

蒸気ドレン

最高圧力

1.6MPa

1.0MPa

1.6MPa

最高作動  
圧力差

(A)

0.3MPa

(B)

0.6MPa

(C)

1.0MPa

(D)

1.6MPa

—

1.6MPa

最高使用温度

220℃

接続方式

JIS Rc

JIS 10KFFフランジ

JIS 20KFFフランジ

本 体

FCD450

弁 体

ステンレス鋼

弁 座

ステンレス鋼

標準品

標準品

呼 び 径

価 格 (円)

L×Hmm  
質量kg

価 格 (円)

L×Hmm  
質量kg

価 格 (円)

L×Hmm  
質量kg

15A ( 1/2 )

**24,500**

175×183  
5.4

**40,600**

175×183  
5.4

**40,600**

175×183  
5.4

20A ( 3/4 )

**25,000**

175×183  
6.0

**43,100**

175×183  
6.0

**43,100**

175×183  
6.0

25A ( 1 )

**25,500**

175×183  
6.3

**48,200**

175×183  
6.3



**48,200**

175×183  
6.3

摘 要

- JIS 10KFF、JIS 20KFFとも、同一寸法です。
- JIS 10KFFのフランジ厚みはJIS 20KFFに準じます。

寸 法 図



5

スチームトラップ・ガストラップ