

17

ラジエーター トラップ Radiator Trap

		TS-1A	TS-1S	TS-1HA	TS-1HS			
特 徴		ベロース式		ベロース式高圧用				
形 式		ベロース式アングル形	ベロース式ストレート形	ベロース式アングル形	ベロース式ストレート形			
仕 様	適用流体	蒸気ドレン		蒸気ドレン				
	最高圧力	100kPa		0.2MPa				
	最高温度	120℃		120℃				
	接続方式	入口:JIS R (ユニオン継手) 出口:JIS Rc		入口:JIS R (ユニオン継手) 出口:JIS Rc				
材 質	本 体	CAC		CAC				
	弁 体・弁 座	C3604 (黄銅)		C3604 (黄銅)				
	ベ ロ ー ス	C5212 (りん青銅)		C5212 (りん青銅)				
呼 び 径	標準品		標準品		受注品			
	価 格 (円)	LXHmm 質量kg	価 格 (円)	LXHmm 質量kg	価 格 (円)	LXHmm 質量kg		
	15A (1/2)	12,600	80×35 0.6	14,900	123×28 0.7			
	20A (3/4)	18,200	87×41 0.9	19,700	135×34 1.0			
	25A (1)	27,400	105×52 1.6	29,500	165×40 1.7	33,000	105×52 1.6	35,000
摘 要		●HA (日本暖房機器工業会規格) -030準拠品 ●ユニオン:C3771 (黄銅)		●ユニオン:C3771 (黄銅)				
寸 法 図								

17

ラジエーター トラップ Radiator Trap

		TS-3A	TS-3S	TS-4A	TS-4S				
特 徴		サーモスタチック式		サーモエレメント式					
形 式		ベロース式アングル形	ベロース式ストレート形	ワックス式アングル形	ワックス式ストレート形				
仕 様	適用流体	蒸気ドレン		蒸気ドレン					
	最高圧力	0.2MPa		0.35MPa					
	最高温度	135℃		150℃					
	接続方式	入口:JIS R (ユニオン継手) 出口:JIS Rc		入口:JIS R (ユニオン継手) 出口:JIS Rc					
材 質	本 体	CAC		CAC					
	弁 体・弁 座	弁体:C3604 (黄銅) 弁座:SUS		SUS					
	ベ ロ ー ス	C5212 (りん青銅)		サーモエレメント:C3604 (黄銅) 他					
呼 び 径	標準品		標準品		標準品				
	価 格 (円)	LXHmm 質量kg	価 格 (円)	LXHmm 質量kg	価 格 (円)	LXHmm 質量kg			
	15A (1/2)	14,900	80×35 0.5	15,400	123×28 0.5	17,800	80×35 0.5	19,200	123×28 0.6
	20A (3/4)	16,100	87×41 0.6	16,900	135×34 0.7	19,200	87×41 0.7	21,100	135×34 0.7
	摘 要		●ユニオン:C3771 (黄銅)		●ユニオン:C3771 (黄銅)				
寸 法 図									

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。