



※No. 4~8は、一体構造となります。

No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY
12	Union Nut	Brass	ユニオンナット	C3771	1
11	Union Nipple	Brass	ユニオンニップル	C3771	1
10	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
9	Spring Washer	Stainless Steel	ばね座金	SUS	1
8	Ball	Brass	封入球	C2720	1
7	Retainer	Brass	ベローズ金具	C3604	1
6	Stopper	Brass	ベローズ受板	C2720	1
5	Bellows	Phosphor Bronze	ベローズ	C5212	1
4	Valve	Brass	弁体	C3604	1
3	Cap	Brass	キャップ	C3771	1
2	Seat	Stainless Steel	弁座	SUS304	1
1	Body	Bronze	本体	CAC406	1

注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた情報を含んでいる場合があります。当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに第三者への内容・情報の開示等を禁止します。  
株式会社 ヨシタケ

Size	d	L	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	Weight (kg)
15A	1/2	123	28	67.5	0.5
20A	3/4	135	34	69.5	0.6

仕様

適用流体	: 蒸気ドレン
適用圧力	: 0.01 ~ 0.2 MPa
最高使用温度	: 135℃

TYPE TS-3S RADIATOR TRAP  
ラジエータトラップ (ストレート形)

Approval	T. Watanabe
Check	T. Mori
Drawing	T. Maekawa
Drawing No.	Y-379-5901-1B
Date	16 JUL.2021

