

17

ラジエーター トラップ Radiator Trap

		TS-1A	TS-1S	TS-1HA	TS-1HS	
特 徴		ベロース式		ベロース式高圧用		
形 式		ベロース式アングル形	ベロース式ストレート形	ベロース式アングル形	ベロース式ストレート形	
仕 様	適用流体	蒸気ドレン		蒸気ドレン		
	最高圧力	100kPa		0.2MPa		
	最高温度	120℃		120℃		
	接続方式	入口:JIS R (ユニオン継手) 出口:JIS Rc		入口:JIS R (ユニオン継手) 出口:JIS Rc		
材 質	本 体	CAC		CAC		
	弁 体・弁 座	C3604 (黄銅)		C3604 (黄銅)		
	ベ ロ ー ス	C5212 (りん青銅)		C5212 (りん青銅)		
呼 び 径	標準品		標準品		受注品	
	価 格 (円)	LXHmm 質量kg	価 格 (円)	LXHmm 質量kg	価 格 (円)	LXHmm 質量kg
	15A (1/2)	12,600 80×35 0.6	14,900 123×28 0.7			
	20A (3/4)	18,200 87×41 0.9	19,700 135×34 1.0			
25A (1)	27,400 105×52 1.6	29,500 165×40 1.7	33,000 105×52 1.6	35,000 165×40 1.7		
摘 要		●HA (日本暖房機器工業会規格) -030準拠品 ●ユニオン:C3771 (黄銅)		●ユニオン:C3771 (黄銅)		
寸 法 図						

17

ラジエーター トラップ Radiator Trap

		TS-3A	TS-3S	TS-4A	TS-4S	
特 徴		サーモスタチック式		サーモエレメント式		
形 式		ベロース式アングル形	ベロース式ストレート形	ワックス式アングル形	ワックス式ストレート形	
仕 様	適用流体	蒸気ドレン		蒸気ドレン		
	最高圧力	0.2MPa		0.35MPa		
	最高温度	135℃		150℃		
	接続方式	入口:JIS R (ユニオン継手) 出口:JIS Rc		入口:JIS R (ユニオン継手) 出口:JIS Rc		
材 質	本 体	CAC		CAC		
	弁 体・弁 座	弁体:C3604 (黄銅) 弁座:SUS		SUS		
	ベ ロ ー ス	C5212 (りん青銅)		サーモエレメント:C3604 (黄銅) 他		
呼 び 径	標準品		標準品		標準品	
	価 格 (円)	LXHmm 質量kg	価 格 (円)	LXHmm 質量kg	価 格 (円)	LXHmm 質量kg
	15A (1/2)	14,900 80×35 0.5	15,400 123×28 0.5	17,800 80×35 0.5	19,200 123×28 0.6	
	20A (3/4)	16,100 87×41 0.6	16,900 135×34 0.7	19,200 87×41 0.7	21,100 135×34 0.7	
摘 要		●ユニオン:C3771 (黄銅)		●ユニオン:C3771 (黄銅)		
寸 法 図						

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。