



注意
 当図面には、秘密情報など法的に守られた
 情報を含んでいる場合があります。
 当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
 第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
 株式会社 ヨシタケ

Size	(mm)					
	d	d ₁	L	H ₁	H ₂	Weight (kg)
15A	Rc1/2	R1/2	80	35	77.5	0.5
20A	Rc3/4	R3/4	87	41	79.5	0.7

仕様

適用流体 : 蒸気ドレン
 適用圧力 : 0.02 ~ 0.35 MPa
 最高使用温度 : 150℃

12	Union Nut	Brass	ユニオンナット	C3771	1
11	Union Nipple	Brass	ユニオンニップル	C3771	1
10	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
9	Spring	Stainless Steel	固定ばね	SUS304	1
8	Thermo Element	-----	サーモエレメント	-----	1
7	Washer Plate	Brass	座板	C3604	1
6	Valve	Stainless Steel	弁体	SUS304	1
5	Valve Spring	Stainless Steel	弁体ばね	SUS304	1
4	Element Case	Brass	エレメントケース	C3604	1
3	Cover	Brass	ふた	C3771	1
2	Seat	Stainless Steel	弁座	SUS304	1
1	Body	Bronze	本体	CAC406	1
No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

TYPE TS-4A RADIATOR TRAP ラジエータトラップ^o (アングル形)

Approval	H. Kimura
Check	M. Murata
Drawing	T. Maekawa
Drawing No.	Y-385-1801-1A
Date	6 JAN. 2021