



注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた
 情報を含んでいる場合があります。
 当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
 第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
 株式会社 ヨシタケ

(mm)				
Size	d	H	A	Weight (kg)
15A	R 1/2	52	24	0.10
20A	R 3/4	52	27	0.15
25A	R 1	52	36	0.25

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q.TY
15	Label	Polyester	ラベル	PET	1
14	Ring	Stainless Steel	リング	SUS304	1
13	Strainer	Brass & Stainless Steel	ストレーナ	C2801 & SUS304	1
12	Main Valve Guide	PPS	主弁ガイド	PPS	1
11	Check Valve Guide	PPS	逆止弁ガイド	PPS	2
10	Check Valve Spring	Stainless Steel	逆止弁バネ	SUS304	2
9	Check Valve Disc	PPS	逆止弁弁体	PPS	2
8	O Ring	VMQ	Oリング	VMQ	2
7	O Ring	EPDM	Oリング	EPDM	2
6	Check Valve Body	PPS	逆止弁本体	PPS	2
5	Body	Brass or Bronze	本体	C3531 or CAC406C	1
4	Clip	PE	クリップ	PE	1
3	C Ring	Stainless Steel	Cリング	SUS	1
2	Cap Packing	NBR	キャップパッキン	NBR	1
1	Cap	POM	キャップ	POM	1

TYPE VB-10 INTAKE VALVE

吸気弁

Approval	H. Iwamoto
Check	H. Kamada
Drawing	Y. Kurino
Drawing No.	Y-1127-8501-1B
Date	12 DEC. 2018

