

14

バキュームブレーカ 吸排気弁

Vacuum Breaker

		VB-20	TAV-2	TAV-4
				 東京都水道局・名古屋市上下水道局 都市再生機構対応品
		水道法基準適合品	水道法基準適合品	水道法基準適合品
特 徴		鉛レス処理	鉛レス処理・ホース継手付	360°自由回転
形 式		バキュームブレーカ	吸排気弁	吸排気弁
仕 様	適用流体	冷温水	水道水	水道水
	適用圧力	1.0MPa	0.05~1.0MPa	0.05~1.0MPa
	適用温度	5~90℃	0~80℃	0~40℃(凍結不可)
	接続方式	JIS Rc	JIS R	JIS R
材 質	本 体	CAC	CAC	CAC
	フ ロ ー ト	—	合成樹脂	合成樹脂
	ダイヤフラム	FKM&C3604相当	ディスク:合成ゴム	ディスク:合成ゴム
		標準品	標準品	標準品
呼 び 径	価 格 (円)	25,200	25,800	27,100
	A×H寸法mm 質量kg			
	15A (1/2)	96×86 1.2	76×151 1.2	76×153 1.2
	20A (3/4)			
25A (1)				
摘 要		<ul style="list-style-type: none"> ●ホースは内径(φ8mm)をご使用ください。 ●銅管継手付も製作いたします。 		
寸 法 図				

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。