



注意
 当図面には、秘密情報など法的に守られた
 情報を含んでいる場合があります。
 当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに
 第三者への内容・情報の開示等を禁止します。
 株式会社 ヨシタケ

No.	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY
12	Name Plate	Stainless Steel	銘版	SUS304	1
11	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
10	Gasket	PTFE	ガスケット	PTFE	1
9	Lock Nut	Stainless Steel	ロックナット	SUS304	1
8	Adjusting Screw	Stainless Steel	調節ねじ	SUS304	1
7	Spring	Stainless Steel	ばね	SUS304	1
6	Plug	Stainless Steel	プラグ	SUS304	1
5	Spindle	Stainless Steel	弁軸	SUS304	1
4	Valve Seat	Stainless Steel	弁座	SUS304	1
3	Valve	Cast Stainless Steel	弁体	SCS14A	1
2	Cap	Stainless Steel	キャップ	SUS304	1
1	Body	Stainless Steel	本体	SUS304	1

Size	d	H	A	Weight (kg)
15A	R 1/2	100.0	35	0.50
20A	R 3/4	100.0	35	0.50
25A	R 1	112.5	41	0.75
32A	R 1-1/4	113.5	50	1.05
40A	R 1-1/2	130.0	55	1.45
50A	R 2	156.5	65	2.45

Specification	
Fluid	
Set Press.	kPa
Temp.	℃
Flow Rate	

TYPE VB-7S Vacuum Relief Valve

真空逃し弁

Approval	T. Watanabe
Check	T. Nagasaka
Drawing	T. Mori
Drawing No.	Y-591-3601-1B
Date	1 NOV. 2023

YOSHITAKE