


YBF-1E



16

伸縮管継手
Expansion Joint
フレキシブルジョイント
Flexible Joint

| | | |
|-----|------------------|----------------------|
| 特 徴 | フレキシブルジョイント・ユニオン | |
| 形 式 | ベローズ式 | |
| 仕 様 | 適 用 流 体 | 蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 |
| | 最 高 圧 力 | 1.0MPa |
| | 最 高 温 度 | 220℃ |
| | 接 続 方 式 | JIS Rc (ユニオン継手) |
| 材 質 | ユ ニ オ ン | FCMB |
| | フ ラ ン ジ | — |
| | ベ ロ ー ズ | SUS |

| 呼 び 径 | 標準品 | | 標準品 | | 受注品 | | 受注品 | | 受注品 | |
|---------------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|
| | L寸法:300mm 価格(円) | 質量 kg | L寸法:500mm 価格(円) | 質量 kg | L寸法:700mm 価格(円) | 質量 kg | L寸法:800mm 価格(円) | 質量 kg | L寸法:1000mm 価格(円) | 質量 kg |
| 15A (1/2) | 6,000 | 0.5 | 7,100 | 0.6 | 7,300 | 0.6 | 8,000 | 0.7 | 10,300 | 0.8 |
| 20A (3/4) | 7,100 | 0.7 | 9,000 | 0.8 | 9,400 | 1.0 | 10,100 | 1.0 | 13,100 | 1.2 |
| 25A (1) | 9,400 | 1.0 | 11,500 | 1.2 | 12,000 | 1.4 | 13,100 | 1.5 | 16,900 | 1.6 |
| 32A (1 1/4) | 11,600 | 1.5 | 14,000 | 1.7 | 14,800 | 2.0 | 16,000 | 2.1 | 20,500 | 2.3 |
| 40A (1 1/2) | 14,200 | 1.8 | 17,300 | 2.1 | 18,200 | 2.4 | 19,700 | 2.6 | 25,700 | 2.8 |
| 50A (2) | 17,800 | 2.5 | 21,700 | 2.9 | 23,000 | 3.3 | 24,900 | 3.5 | 32,400 | 3.8 |

●オールステンレス製も製作いたします。(YBF-6E)

| | |
|-----------|--|
| スペシャルスペック | |
|-----------|--|

| | |
|-----|--|
| 摘 要 | |
|-----|--|

| | |
|-------|--|
| 寸 法 図 | |
|-------|--|

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

伸縮管継手・フレキシブルジョイント

16